

## ALICATES

Os alicates possuem lâminas de precisão com forma otimizada para corte suave sem esmagamento. Com design compacto, podem ser usados mesmo em áreas apertadas. A movimentação com duas velocidades e alto rendimento de transmissões requer pouca potência. Um protetor de mão anti-derrapante distinto oferece um aperto seguro para o corte.

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Código</b>	<b>24005</b>
<b>Referência</b>	<b>LK-03C</b>
Tipo de crimpagem	Quatro-pontos
Faixa de crimpagem	0.5-6mm <sup>2</sup>
Comprimento	Aprox. 230mm
Peso	Aprox. 0.6kg



<b>Código</b>	<b>24011</b>
<b>Referência</b>	<b>LK-04W</b>
Tipo de crimpagem	Cilíndrica
Faixa de crimpagem	1.0-6mm <sup>2</sup>
Comprimento	Aprox. 230mm
Peso	Aprox. 0.6kg



<b>Código</b>	<b>24012</b>
<b>Referência</b>	<b>LK-16WF</b>
Tipo de crimpagem	Trapezoidal
Faixa de crimpagem	6-16mm <sup>2</sup>
Comprimento	Aprox. 230mm
Peso	Aprox. 0.6kg



<b>Código</b>	<b>24013</b>
<b>Referência</b>	<b>LK-35WF</b>
Tipo de crimpagem	Trapezoidal
Faixa de crimpagem	10-35mm <sup>2</sup>
Comprimento	Aprox. 235mm
Peso	Aprox. 0.6kg



<b>Código</b>	<b>24026</b>
<b>Referência</b>	<b>LK-50WF</b>
Tipo de crimpagem	Trapezoidal especial
Faixa de crimpagem	25-50mm <sup>2</sup>
Comprimento	Aprox. 235mm
Peso	Aprox. 0.6kg



<b>Código</b>	<b>24023</b>
<b>Referência</b>	<b>LK-250</b>
Intervalo de corte	Max. 120mm <sup>2</sup> para o condutor Cu / Al
Comprimento	Aprox. 600mm <sup>2</sup>
Peso	Aprox. 1.8kg



<b>Código</b>	<b>Modelo</b>	<b>Tipo Terminal</b>
24097	LK8-4A	Terminal isolado TUBO 0,25 a 6,0mm <sup>2</sup>
24098	LK16-4A	Terminal isolado TUBO 0,08 a 16,0mm <sup>2</sup>

