

CONECTORES

NCM: 85359000 IPI: 5%

Fabricado em liga de cobre de alta resistência mecânica, garantem a força de aperto nominal necessária entre os elementos de fixação.



BA1/2CON

Cota	(mm)	(inch)
A	18	3/4
B	14	9/16
C	8,5	5/16
Peso	0,015	

Emb. c/ 100 unidades



BA5/8CON

Cota	(mm)	(inch)
A	22,5	7/8
B	17	5/8
C	9,5	3/8
Peso	0,028	

Emb. c/ 100 unidades



BA5/8CON/R
Reforçado

Cota	(mm)	(inch)
A	23	7/8
B	15,5	5/8
C	12	1/2
Peso	0,038	

Emb. c/ 100 unidades



BA3/4CON

Cota	(mm)	(inch)
A	29	1 1/4
B	20	3/4
C	13	1/2
Peso	0,042	



Emb. c/ 50 unidades



BA3/4CON/R
Reforçado

Cota	(mm)	(inch)
A	29	1 1/4
B	20	3/4
C	20	3/4
D	26	1
Peso	0,069	

Emb. c/ 50 unidades



CONECTOR TIPO "U"

NCM: 85359000 IPI: 5%

Composto por bronze de alta condutibilidade elétrica e resistência mecânica. Parafuso tipo "U", porcas e arruelas de pressão em liga de cobre ou aço zincado. Permite fixar os condutores paralelamente ou a 90°.



GTDU5/8

Cota	(mm)	(inch)
A	43	1 3/4
B	24	1"
Peso	0,120	



Emb. c/ 20 unidades



GTDU3/4

Cota	(mm)	(inch)
A	48	2
B	27,5	1"
Peso	0,150	

Emb. c/ 20 unidades



EMENDA/LUVA

NCM: 85359000 IPI: 5%

Produzido com liga de cobre, possuem rosca interna e chanfros nas extremidades, de modo a permitir a ligação perfeita entre as hastes prolongáveis.



LE5/8

Cota	(mm)	(inch)
Rosca	UNC 5/8"	
A	Ø22 Ø7/8	
Peso	0,130	

Emb. c/ 10 unidades



LE3/4

Cota	(mm)	(inch)
Rosca	UNC 3/4"	
A	Ø25 Ø1	
Peso	0,150	

Emb. c/ 10 unidades

