

CONECTOR CURTO PINO

Alimentação do barramento tipo pente na entrada do disjuntor ou derivação dos cabos de entrada.

Utilizar para derivar a fase de entrada do disjuntor, IDR ou DPS.



CONECTOR CURTO PINO 25mm²

CCP-E25 | **CCP-E25/P**
10 pçs - caixa. | (Embalagem individual)

- Tensão nominal (Un): 400V~
- Tensão de isolamento (Ui): 500V~
- Condutor máximo: 25mm²



Borne em **Latão** com revestimento em **Estanho**.

Ponta em **Cobre** com revestimento em **Estanho**.



CONECTOR CURTO PINO SAÍDA LATERAL 25mm²

CCPL-E25 | **CCPL-E25/P**
10 pçs - caixa. | (Embalagem individual)

- Tensão nominal (Un): 400V~
- Tensão de isolamento (Ui): 500V~
- Condutor máximo: 25mm²



Ponta em **Cobre** com revestimento em **Estanho**.

Borne em **Latão** com revestimento em **Estanho**.

ISOLADOR DE PINO RESERVA



IPR-E5
10 pçs - caixa.

- Tensão Nominal (Un): 400V-
- Tensão de Isolação (Ui): 500V-
- Barra com 5 isoladores.
- Compatível com todos os barramentos tipo pente para disjuntores de 18mm de largura do mercado.
- Serve para isolar pino do barramento tipo pente que não esta sendo utilizado e garantir proteção contra contato direto.